



ПЛИТОНИТ Грунт Базовый

Праймер на акрилатной основе для внутренних и наружных работ

Предназначен для грунтования стен, полов и потолков на цементной и цементно-известковой основе, а также гипсокартонных листов перед применением растворяемых смесей на цементной и гипсовой основе, окраской и оклейкой обоями с целью снижения водопоглощения основы, преждевременного оттока воды и обеспыливания основания перед проведением внутренних и наружных работ.

Готовый к применению.

ОСОБЕННОСТИ:

- перед применением цементных и гипсовых смесей;
- снижение впитывающей способности основания и предотвращение оттока воды из растворяемых смесей - предупреждает появление трещин или уменьшает расход краски - повышает надежность и долговечность;
- обеспыливание поверхности и повышение адгезии, т.е. улучшает сцепление раствора с основанием, обеспечивая качественный результат - надежность и долговечность;
- готовый к применению - легкость в применении, не требует дополнительных емкостей и чистой воды для разбавления.

Расход материала

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ (495) 645-78-82 www.plitonit.net

100-200 мл на 1м² праймера, в зависимости от впитывающей способности основания.

Условия проведения работ

Температура воздуха и основания во время проведения работ должна быть не менее +5°C.

При производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков обработанную поверхность до момента высыхания.

Подготовка основания

Перед грунтованием поверхность очистить от пыли, грязи, жира. Старые и непрочные держасьшиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить.

Способ применения

При грунтовании под заливку наливных полов грунт вылить на основание и разровнять валиком, не допуская пропусков и луж или нанести с помощью распылителя. Если грунт впитался в основание за 5-10 минут и высох необходимо повторное грунтование. Вертикальные поверхности грунтуются валиком или с помощью распылителя. Повторное грунтование и отделочные работы выполнять после полного высыхания первого слоя грунта.

Меры предосторожности

При выполнении работ использовать перчатки. Избегать попадания праймера на кожу и в глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть их большим количеством воды! Обратиться к врачу.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Рекомендации

В процессе производства работ грунт рекомендуется периодически перемешивать. Инструмент и емкости сразу после применения промыть водой.

Условия транспортирования и хранения

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +1°C до +40°C, предохранять от прямых солнечных лучей.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний инструкции по применению.

Срок хранения в нераспечатанной оригинальной таре изготовителя - 24 месяца со дня изготовления.

ТУ 2241-001-51552155-2004

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

Адрес:
107150 г. Москва
ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Контактные телефоны:
(495) 645-78-82 (многоканальный)
(495) 545-07-37 (многоканальный)
(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

Адрес в интернете:
www.plitonit.net

E-mail:
6457882@rambler.ru