



ПЛИТОНИТ Грунт Упрочняющий

Праймер-концентрат глубокого проникновения для укрепления поверхности на акрилатной основе для внутренних и наружных работ

Предназначен для укрепления слабых, осыпающихся и мелящих старых покрытий, а также поверхностей, с которых смыли или механически удалили старую краску (бетон, волокнисто-цементные плиты, гипс, гипсокартонные панели и т.п.) перед выравниванием отделочными растворными смесями, облицовкой плиткой, оклейкой обоями и окрашиванием красками при проведении внутренних и наружных работ.

Эффективно укрепляет поверхностные слои основания, повышая износостойкость, обеспыливает поверхность, снижает впитывающую способность основания.
Концентрат.

ОСОБЕННОСТИ:

- для укрепления поверхности;
- перед применением цементных и гипсовых смесей;
- снижение впитывающей способности основания и предотвращение оттока воды из растворных смесей - предупреждает появление трещин или уменьшает расход краски - повышает надежность и долговечность;
- обеспыливание поверхности и повышение адгезии, т.е. улучшает сцепление раствора с основанием, обеспечивая качественный результат - надежность и долговечность;
- возможность 3-х кратного разбавления концентрата - одного литра концентрата достаточно для обработки до 10 м² поверхности - способствует экономии средств, времени и складских площадей при транспортировке и хранении;

Расход материала

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ (495) 645-78-82 www.plitonit.net

20-30 мл/м² неразбавленного праймера, в зависимости от области применения.

Условия проведения работ

Температура воздуха и основания во время проведения работ должна быть не менее +5°C.

При производстве наружных работ обработанную поверхность необходимо защитить от атмосферных осадков до момента высыхания.

Подготовка основания

Перед грунтованием поверхность очистить от пыли, грязи, жира. Старые и непрочные державшиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить.

Способ применения

Для разбавления концентрата использовать воду из питьевого водоснабжения. Перед разбавлением и применением ПЛИТОНИТ Грунт Упрочняющий необходимо тщательно перемешать. Разбавлять водой в соотношении не более 1:3.

Дисперсию наносить щеткой, кистью, валиком или с помощью распылителя без пропусков и лужиц. Поверхность с высокой впитывающей способностью грунтовать в 2 слоя. Повторное грунтование и отделочные работы выполнять после полного высыхания первого слоя грунта.

Меры предосторожности

При выполнении работ использовать перчатки. Избегать попадания праймера на кожу и в глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть их большим количеством воды! Обратиться к врачу.

Рекомендации

В процессе производства работ грунт рекомендуется периодически перемешивать. Инструмент и емкости сразу после применения промыть водой.

Условия транспортирования и хранения

Грунт Упрочняющий хранить в плотно закрытой таре при температуре от +1°C до +40°C, предохранять от прямых солнечных лучей.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний инструкции по применению.

Срок хранения в нераспечатанной оригинальной таре изготовителя - 24 месяца со дня изготовления. Дату изготовления см. на упаковке.

ТУ 2241-001-51552155-2004

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

Адрес:
107150 г. Москва
ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Контактные телефоны:
(495) 645-78-82 (многоканальный)
(495) 545-07-37 (многоканальный)
(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

Адрес в интернете:
www.plitonit.net

E-mail:
6457882@rambler.ru