

Адрес:
107150 г. Москва
ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Контактные телефоны:
(495) 645-78-82 (многоканальный)
(495) 545-07-37 (многоканальный)
(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

KNAUF

Адрес в интернете:
www.plitonit.net

E-mail:
6457882@rambler.ru



0606 (изм.4)

12/2008

КНАУФ-Грундирмиттель

Грунтовка для гипсовых штукатурок и цементных стяжек

Область применения

КНАУФ-Грундирмиттель - готовая к употреблению, не содержащая растворителей, модифицированная щелочестойчивая полимерная дисперсия. Служит для регулирования впитывающей способности и улучшения адгезии различных оснований.

Применяется:

- перед нанесением гипсовых штукатурок КНАУФ: Ротбанд, Гольдбанд и МП-75;
- перед укладкой облицовочной плитки с использованием плиточных клеев КНАУФ: Флизенклебер, Флексклебер, Мarmorклебер и Шнельклебер;
- при устройстве наливных стяжек КНАУФ: Флишпахтель-315 и Дюннэстрих-325.

Используется для внутренних работ.

Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Расход материалов

Расход грунтовки составляет около 100 г на 1 м² поверхности (в неразбавленном виде).

Порядок работ

Условия проведения работ

Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C.

Подготовка поверхности основания

Основание должно быть твёрдым и сухим.

При необходимости поверхность основания очистить от загрязнений и отслаивающихся элементов.

Применение

Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель готова к применению. Наносить при помощи валика или щётки.

Упаковка и хранение

Упаковка в ведрах на поддоне.

Ведро 5 кг, на поддоне 54 ведра;

Ведро 15 кг, на поддоне 33 ведра.

КНАУФ-Грундирмиттель следует хранить при температуре от 0°C до +25°C.

Не допускать замерзания.

Срок хранения в неповреждённой упаковке - 12 месяцев.

Перед нанесением хорошо размешать, при необходимости разбавить:

- при грунтовании пористых, впитывающих влагу оснований, например, газобетон, керамический и силикатный кирпич, перед оштукатуриванием гипсовыми смесями КНАУФ: Ротбанд, Гольдбанд и МП-75, грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель следует разбавить водой в соотношении 1:3;

- при грунтовании оснований перед укладкой облицовочной плитки с применением плиточных клеев КНАУФ: Флизенклебер, Флексклебер, Мarmorклебер и Шнельклебер, грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель разбавить водой в соотношении 1:2;

- при грунтовании не впитывающих влагу минеральных оснований перед устройстве наливных стяжек КНАУФ: Флишпахтель-315 и Дюннэстрих-325, грунтовку КНАУФ-Грундирмиттель разбавить водой в соотношении 1:2.

Перед нанесением растворов штукатурок, клеев, и наливных стяжек дать грунтовке высохнуть.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

Адрес:

107150 г. Москва

ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Контактные телефоны:

(495) 645-78-82 (многоканальный)

(495) 545-07-37 (многоканальный)

(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

Адрес в интернете:

www.plitonit.net

E-mail:

6457882@rambler.ru